



# TECHNISCHES MERKBLATT

Artikelnummer: 1086637

## ANWENDUNG

Zum einfachen und sicheren Abdecken von Bodenbelägen Böden, Treppen oder zum Schutz von Heizkörpern und Einrichtungsgegenständen bei Bau-, Maler- und Tapezierarbeiten. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Naturstein und Tonplatten. Der Untergrund ist vor Abklebung in jedem Fall eigenverantwortlich auf Eignung zu prüfen und eine Probeklebung vorzunehmen. Fußbodenheizung vor dem Abdecken unbedingt ausschalten.

## TECHNISCHE DATEN

Maße	1x25m
Gesamtdicke	1,0mm
Gewicht	130gr./m <sup>2</sup>
Oberseite	Polyester/Propylen
Unterseite	PE Folie mit Acrylatkleber
Folienstärke	20/25µ
Floiidichte	0,925g/m <sup>2</sup>
Farbe	weiß

## HINWEISE

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Änderungen vorbehalten.

Stand: 04.2024