



**READY FOR DUTY**

## TECHNISCHES DATENBLATT

**Produktbezeichnung: RAPTOR Glasschutzfolie blau 50my**

**Artikelnummern: 1018491-92**

<b>Technische Daten</b>	<p>Vollflächig selbstklebende PE-Folie zum Schutz gegen mechanische Belastung und Verschmutzung. Langzeitschutz durch UV-beständige Klebmasse.</p> <p>Trägermaterial: LDPE Folie Farbe: blau Dicke: 0,0,5 mm +/- 10% Klebstoffart: Acrylat Gewicht: 46 gr. +/- 10% Längsdehnung: &gt;200% Querdehnung: &gt;400% Klebkraft auf Stahl: 2 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: 5 bis 25 °C UV-Beständigkeit: bis zu 90 Tage einsetzbar Lagerbeständigkeit: 6 Monate bei 10 bis 30°C</p>
<b>Anwendung</b>	<p>Zum Abkleben von Glasflächen im Innen- und Außenbereich. Die Folie sollte nur auf trockene und saubere Oberfläche aufgetragen werden. Die Anwendung muss ohne Fett, Luftblasen oder überhöhte Dehnung erfolgen. Nicht auf bedampfte, verspiegelte oder beschichtete Glasflächen aufbringen. Insbesondere bei PVC-Profilen, besonders bei farbigen, lackierten oder pulverbeschichteten Oberflächen wird ein Vorversuch zur Ermittlung möglicher Ausbleicheffekte empfohlen.</p>

Dieses Merkblatt kann nicht alle in der Praxis möglichen Anwendungsfälle behandeln. Es kann und soll daher nur unverbindlich beraten.

Deshalb können eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht abgeleitet werden. Bei mangelnden Erfahrungswerten sollte das Produkt stets an unauffälliger Stelle ausprobiert werden. Im Zweifelsfall ist der anwendungstechnische Beratungsservice der STARK Deutschland GmbH zu konsultieren, erreichbar unter [info@raptor-produkte.de](mailto:info@raptor-produkte.de).